TWID Portal / WebCA Portal 瀏覽器設定注意事項

V1.2



臺灣網路認證股份有限公司 中華民國 108 年 09 月 25 日



	目 錄	
第一章	IE 瀏覽器	3
1.	不可使用『InPrivate 瀏覽』	3
2.	不可設定『結束時刪除瀏覽歷程記錄』	4
3.	不可清除『Cookie 與網站資料』	6
4.	不可加入『相容性檢視』	9
5.	重設 IE 不可『刪除個人設定』	10
6.	建議加入信任的網站	13
7.	設定「啟用 DOM 儲存」	15
第二章	Chrome 瀏 覽 器	17
1.	不可使用『新增無痕式視窗』	17
2.	允許儲存與讀取 Cookie 資料	18
3.	不可設定清除『Cookie 與其他網站資料』	21
4.	不可重設 Chrome	24
第三章	FireFox 瀏覽器	26
1.	不可使用『新增隱私視窗』	26
2.	不可『清除瀏覽記錄』	28
3.	不可清除『網站資料』	30
4.	不可設定於關閉瀏覽器後,『清除瀏覽紀錄』及刪除『Cookie』.	31
5.	啟用 DOM Storage。	32
第四章	Edge 瀏覽器	34
1.	不可使用『InPrivate 瀏覽』	34
2.	選擇『不要封鎖 Cookie』	35
3.	不可勾選『Cookie 與儲存的網站資料』	37
4.	不可開啟『當我關閉瀏覽器時一律清除此資料』	39
第五章	Safari 瀏覽器	41
1.	設定 Cookie 和網站資料『總是允許』	41
2.	不可設定『防止網站追蹤』	42
3.	移除瀏覽記錄項目不可設定少於預設值『一年之後』	43
4.	不可使用『私密瀏覽』模式	44
第六章	iOS+Safari 瀏覽器	45
1.	確保『阻擋所有 Cookie』設定為關閉狀態	45
2.	不可使用『私密瀏覽』模式	46



第一章 IE 瀏覽器

1. 不可使用『InPrivate 瀏覽』

使用此方式開啟瀏覽器,會無法讀取佈署憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『^②』圖示、選擇『安全性』、不可選擇『InPrivate 瀏覽』。

🖒 Ġ Google	× 📑 😅			🛈 🕫 🔅
			列印(P) 檔案(F) <u>(流轨(7) (159%)</u>	>
刪除瀏覽歷程記錄(D)		Ctrl+Shift+Del	安全性(S)	>
InPrivate 瀏覽(I) 開啟追蹤保護(K)		Ctrl+Shift+P	新增網站至應用程式(i) 檢祖下載(N)	Ctrl+1
開啟「不要追蹤」要求(T) ActiveX 篩選(X) 網頁隱私權報告(V)			122 元 F 戦(N) 管理附加元件(M) F12 開發人員工具(L) 移至釘選的網站(G)	Cui+J
檢查此網站(C) 關閉 Windows Defender Sm 報告不安全的網站(R)	artScreen(F)		相容性檢視設定(B) 網際網路選項(O) 關於 Internet Explorer(A)	

(2) 若使用此方式開啟瀏覽器,畫面會顯示如下。

	\times
🗇 🗇 InPrivate 🧟 about:InPrivate 🛛 🖓 🗝 🖒 🎯 InPrivate	× 📑
	~
已開啟 InPrivate	
開啟 [InPrivate 瀏覽] 時,您將看到這個指示器	
InPrivate 🥖 about InPrivate	
	· _
InPrivate 瀏覽可用止 Internet Explorer 儲存與瀏覽工作階段有關的資料。	
這包括 Cookie、網際網路暫存檔、歷程記錄以及其他資料。工具列和延伸	
模組預設是停用狀態。如需詳細資訊,請參閱 [說明]。	
若要關閉 [InPrivate 瀏覽],請關閉此瀏覽器視窗。	
	\sim
<	>



2. 不可設定『結束時刪除瀏覽歷程記錄』

因重新啟動瀏覽器後,瀏覽器會刪除佈署的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角 『 ۞ 』、點選 『網際網路選項』 按鈕。

	ŵ tr 🌣
列印(P)	
檔案(F)	>
縮放(Z) (150%)	>
安全性(S)	>
新增網站至應用程式(I)	
檢視下載(N)	Ctrl+J
管理附加元件(M)	
F12 開發人員工具(L)	
移至釘選的網站(G)	
相容性檢視設定(B)	
網際網路選項(O)	
關於 Internet Explorer(A)	

(2) 取消勾選『結束時刪除瀏覽歷程記錄』。



網際網路選項 ?	×
一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階	
首頁	
若要建立首頁索引標籤,請分行輸入個別的網址(<u>R</u>)	
https://www.google.com.tw/	^
	~
使用目前的網頁(C) 使用預設值(F) 使用新的索引標籤()
啟動	
○ 啟動時顯示上次工作階段中的索引標籤(B)	
● 啟動時顯示首頁(<u>H</u>)	
索引標籤 ————————————————————————————————————	
變更以索引標籤顯示網頁的方式。 索引標籤(I)	
瀏莧燈怪記球 刪除動左檔、歷程記錄、Cookie、儲左的密碼及網百書留容訊。	
□ 結束時刪除瀏覽應程記錄(W)	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
巴彩(<u>U</u>))
唯定 取消 套,	刊(<u>A</u>)



3. 不可清除『Cookie 與網站資料』

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角 『 😳 』、點選 『網際網路選項』按鈕。

	67 tr 🔅
列印(P)	~
檔案(F)	>
縮放(Z) (150%)	>
安全性(S)	>
新增網站至應用程式(I)	
檢視下載(N)	Ctrl+J
管理附加元件(M)	
F12 開發人員工具(L)	
移至釘選的網站(G)	
相容性检視設定(B)	
網際網路選項(O)	
翩於 Internet Explorer(A)	

(2) 點選『刪除』按鈕。



網際網路選項									?	×
一般 安全性	隱私權	內容	連線	程式	進階					
首頁										_
	若要建立	首頁索	引標籤	,請分符	「輸入個	別的網	周址(<u>R</u>)			
	https://	www.g	oogle.c	com.tw/	/				^	
									~	
	使用目	前的網	頁(<u>C</u>)	使用	預設值	(E)	使用新	的索引	標籤(<u>U</u>)	
啟動										_
◯ 啟動問	F顯示上 沟	マエ作階	段中的	索引標籤	籖(<u>B</u>)					
● 啟動眼	「顯示首頁	₫(<u>H</u>)								
家引標籤			/ -> - p					±-114		
變更以家 瀏覽歷程記	5 標韱繏 錄	不網貝 日	的方式。					<u> </u> 案51程	₩ (1)	
刪除暫存	檔、歷程	記錄、(Cookie	、儲存的	的密碼及	8網頁表	長單資訊	, •		
□ 結束問	眝刪除瀏鬟	歷程記	錄(<u>W</u>)	_						
					刪除	余(<u>D</u>)		設定	È(<u>S</u>)	
外觀										_
色彩(<u>(O)</u>		語言(<u>L</u>)		字	型(<u>N</u>)		協助	<u>工具(E)</u>	
				確定			取消		套用(/	<u>4</u>)

(3) 取消勾選『Cookie 與網站資料』。



Х

刪除瀏覽歷程記錄

✓ 保留我的最愛網站資料(<u>R</u>)

保留 Cookie 和 Temporary Internet files,如此可讓您最愛的網站保留既有喜好設定並顯示得更快。

✓ 網際網路暫存檔與網站檔案(<u>T</u>)

為了更快速檢視而儲存的網頁、影像及媒體複本。

Cookie 與網站資料(<u>O</u>)

網站儲存在您電腦中的檔案或資料庫,以儲存喜好設定或改進網站效能。

✓ 歷程記錄(<u>H</u>)

您造訪過的網站清單。

下載歷程記錄(<u>W</u>)

已下載之檔案的清單。

表單資料(F)

您曾在表單中輸入的已儲存資訊。

密碼(P)

當您登入到先前已造訪過的網站時,將自動填入已儲存的密碼。

─ 追蹤保護、ActiveX 篩選與 Do Not Track 資料(K)

包含篩選時要排除之網站、「追蹤保護」用來偵測可能自動分享有關您的瀏覽動 作詳細資料之網站,以及 Do Not Track 要求之例外的清單。

關於刪除瀏覽歷程記錄

刪除(D)

取消



4. 不可加入『相容性檢視』

因為使用相容性檢視,會以 IE7 的模式執行,以致無法支援憑證佈署。

(1) 點選瀏覽器右上角『 ۞ 』、點選『相容性檢視設定』按鈕。



(2) 選取瀏覽網址,並點選『移除』按鈕。重覆操作,直至交易網站之所有 網址皆已移除。

相容性檢視設定		×
變更相容性檢視設定		
新增此網站(<u>D</u>):		
	新增(<u>A</u>)	
已新増至 [相容性檢視] 的網站(<u>W</u>):		_
twca.com.tw	移除(<u>R</u>)	
☑ 在相容性檢視下顯示內部網路網站(!)		
✓ 使用 Microsoft 相容性清單(U)		
如需詳細資訊,請參閱 <u>Internet Explorer 隱私權聲明</u>		
		_
	關閉(<u>C</u>)	

(3) 重新啟動 IE 後,重新進行操作。





5. 重設 IE 不可『刪除個人設定』

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 😳 』、點選『網際網路選項』按鈕。

	कि इंट 🔅
列印(P)	
檔案(F)	>
縮放(Z) (150%)	>
安全性(S)	>
新增網站至應用程式(I)	
檢視下載(N)	Ctrl+J
管理附加元件(M)	
F12 開發人員工具(L)	
移至釘選的網站(G)	
相容性檢視設定(B)	
網際網路選項(O)	
前於 Internet Explorer(A)	

(2) 點選『進階』頁籤、點選『重設』按鈕。



網際網路選項	?	\times
一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階		
設定		
D HTTP 設定	^	
☑ 使用 HTTP 1.1		
☑ 使用 HTTP2		
☑ 透過 Proxy 連線使用 HTTP 1.1		
□ 加速回ル □ 使用軟體呈現,而不使用 GPU 呈現*		
☑ 在 HTML5 媒體元件中啟用替代轉碼器*		
□ □ 啟用自動調整影像大小		
□ 顯示影像下載預留位置		
▲ 1 不要將加壓的網目存到磁碟 *重新啟動電腦後才會生效	•	
"一所成为"的"高粱",有工作" "一一"""""""""""""""""""""""""""""""""""	۱ ۱	
湿/示進門员改進(<u>N</u>)	- 1
重設 Internet Explorer 設定		5
將 Internet Explorer 的設定重設為預設設定。 重設(<u>5</u>)	
		J
只有富瀏覽器處於無法使用狀態時,才能使用。		
確定 取消	套用(A)

(4) 取消勾選『刪除個人設定』。



重設 Internet Explorer 設定	×
您確定要重設所有 Internet Explorer 設定?	
 重設包括下列動作: ・ 停用工具列及附加元件 ・ 預設網頁瀏覽器設定 ・ 預設網支置 ・ 隱私權設定 ・ 安全性設定 	
 刪除個人設定(P) 將首頁、搜尋提供者與加速器重設為預設設定。刪除網際網路暫存檔案、歷錄、Cookie、網頁表單資訊、ActiveX 篩選資料、追蹤保護資料、Do Not 資料,以及密碼。 	程記 Frack
您必須重新啟動電腦,這些變更才會生效。	
<u>重設對我的電腦有什麼影響?</u> 重設(<u>R</u>) 取消(<u>C</u>)



6. 建議加入信任的網站

依微軟安全機制,將使用佈署的 Domain 加入信任網站,增加佈署與簽章的成功率。

(1) 點選瀏覽器右上角 『 ۞ 』、點選 『網際網路選項』 按鈕。



(2) 點選『安全性』頁籤、點選『信任網站』並點選『網站』按鈕。



網際網路選項 ?	×
一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階	
選取要檢視或變更安全性設定的區域。	_
網際網路 近端內部網路 信任的網站 限制的網站	
信任的網站 網站(5)	
這個區域包含您相信不會損害電腦或檔案的網站。	
這個區域中具有網站。	
山區域的安全性等級(L)	
白訂	
自訂設定。	
- 若要變更設定,請按一下 [自訂等級]。	
- 石安伏用建議設足, 萌孜一ト [預設等級]。	
□ 啟用受保護模式 (需要重新啟動 自訂等級(C) 預設等級(D)	
Internet Explorer)(P)	
將所有區域重設為預設等級(R)	
確定 取消 套用(<u>A</u>)

(3) 將使用佈署的 Domain 逐一填入『將這個網站新增到區域』,並點選『新 增』與『關閉』按鈕。



信任的網站	占	×
~	您可從此區域新增及移除網站。這個區域的所有網站 性設定。	會使用區域的安全
將這個網	周站新增到區域(<u>D</u>):	
		新增(<u>A</u>)
網站(<u>W</u>)	:	
		移除(<u>R</u>)
☑ 此區;	域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(<u>S</u>)	
		關閉(<u>C</u>)

7. 設定「啟用 DOM 儲存」

「啟用 DOM 儲存」項目設定為關閉(預設為啟用),將導致無法存取 LocalStorage 進行憑證申請作業。

(1) 點選瀏覽器右上角『 ۞ 』、點選『網際網路選項』按鈕。





(2) 選取「進階」→ 勾選「啟用 DOM 儲存」→「確定」



(3) 重新開啟 IE 瀏覽器



第二章 Chrome 瀏覽器

1. 不可使用『新增無痕式視窗』

使用此方式開啟瀏覽器,會無法讀取佈署憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『!』圖示、選擇『新增無痕式視窗』。



(2) 若使用此方式開啟瀏覽器,畫面會顯示如下。





2. 允許儲存與讀取 Cookie 資料

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『:』圖示、選擇『設定』。

	Bliss	— ć) ×
	☆ <		入 :
新增分頁(T) 新增視窗(N 新增無痕式) 視窗(l)	Ctrl+	Ctrl+T Ctrl+N Shift+N
記錄(H) 下載(D) 書籤(B)			► Ctrl+J
縮放	-	100% +	:::
列印(P) 投放(C) 尋找(F) 再名工具(L)			Ctrl+P Ctrl+F
史夕上共(L)	前丁(丁)		
) 1 원	仮聚(C)	ഫ⊥(٢)
說明(E)			•
結束(X)		Ctrl+	Shift+Q

(2) 點選『進階』。



起始畫面		
------	--	--

0	開啟新分頁	
0	繼續瀏覽上次開啟的網頁	
۲	開啟某個特定網頁或一組網頁	
	G Google http://www.google.com/	0 0 0
	新增網頁	
	使用目前的網頁	
	進階 ▼	

(3) 點選『內容設定』。

使用網路服務來協助解決拼字錯誤 將你在瀏覽器中輸入的文字傳送給 Google,讓 Chrome 為你提供更精確的拼字檢查功能。	
管理憑證 管理 HTTPS/SSL 憑證和設定	Z
內容設定 控制網站可使用的資訊,以及可對你顯示的內容	•
清除瀏覽資料 清除歷史紀錄、Cookie、快取等資料	•

(4) 點選『Cookie』。

~	內容設定	0
٩	Cookie 允許網站儲存及讀取 Cookie 資料	+

(5) 開啟『允許網站及讀取 Cookie 資料』、關閉『將本機資料保留到你關閉 瀏覽器為止』、關閉『封鎖第三方 Cookie』。



← Cookie	
允許網站儲存及讀取 Cookie 資料 (建議)	-
將本機資料保留到你關閉瀏覽器為止	
封鎖第三方 Cookie 禁止第三方網站儲存及讀取 Cookie 資料	



3. 不可設定清除『Cookie 與其他網站資料』

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 : 』圖示、選擇『設定』。



(2) 點選『進階』。



起始畫面		
0	開啟新分頁	
0	繼續瀏覽上次開啟的網頁	
۲	開啟某個特定網頁或一組網頁	
	G Google http://www.google.com/	0 0 0
	新增網頁	
	使用目前的網頁	
	進階 ▼	

(3) 點選『清除瀏覽資料』。

使用網路服務來協助解決拼字錯誤 將你在瀏覽器中輸入的文字傳送給 Google,讓 Chrome 為你提供更精確的拼字檢查功能。	
管理憑證 管理 HTTPS/SSL 憑證和設定	
內容設定 控制網站可使用的資訊,以及可對你顯示的內容	•
清除瀏覽資料 清除歷史紀錄、Cookie、快取等資料	×

(4) 取消勾選『Cookie 與其他網站資料』。



清防	瀏覽資料	×
	下載紀録 無	•
	快取圖片和檔案 不到 350 MB	÷
	Cookie 和其他網站資料 您會因此登出大多數網站。	
	密碼 無	
	自動填入表單資料 無	1
	代管應用程式資料 6個應用程式 (Cloud Print、Gantter for Google Drive 以及另外 4 個應用程	•
	取消 清除瀏覽資料	4
(。 你仍可前往 history.google.com 存取 Google 帳戶中保存的各種瀏覽約]錄
6	這會清除所有裝置上已同步處理的資料。 部分可能反映瀏覽偏好的設定不 會遭到清除。 <mark>瞭解詳情</mark>	<



4. 不可重設 Chrome

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『:』圖示、選擇『設定』。

	Bliss	— ć	
	☆ <		<u>ک</u>
新增分頁(T) 新增視窗(N) 新增無痕式社	, 見窗(l)	Ctrl+	Ctrl+T Ctrl+N Shift+N
記錄(H) 下載(D) 書籤(B)			► Ctrl+J
縮放	-	100% +	::
列印(P) 投放(C) 尋找(F) 更多工具(L)			Ctrl+P Ctrl+F
編輯	剪下(T)	複製(C)	貼上(P)
設定(S) 說明(E)			•
結束(X)		Ctrl+	Shift+Q

(2) 點選『進階』。



+	n 1/	1		-
-	H.T	<u>124</u>	<u>=</u>	TÊN.
4	- 7	9	EE	ш

~_/1		
0	開啟新分頁	
0	繼續瀏覽上次開啟的網頁	
۲	開啟某個特定網頁或一組網頁	
	G Google http://www.google.com/	0 0 0
	新增網頁	
	使用目前的網頁	
	進階 ▼	
(3) 不	可點選『重設』。	

重設	
重設 將設定還原成原始預設值	•



第三章 FireFox 瀏覽器

1. 不可使用『新增隱私視窗』

使用此方式開啟瀏覽器,會無法讀取佈署憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 』圖示、選擇『新增隱私視窗。





(2) 若使用此方式開啟瀏覽器,畫面會顯示如下。

		隱私瀏	覽模고	ť	>	<	+		∞	_		×
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle$	\rightarrow	G	٩	搜尋或	諭入網址					~	 >> 	≡
												^
	含	注	影	保	獲功	尚	と][[]	禾	瀏昬	<u> </u> 二	
	-		= 11/1/N		ISC - 1_			אטיק ע	141	כ נישני		
	當您	『在 隱	私視	窗中瀏覽	覽時,Fi	refo	ox 將不	會儲	存:			
		•造	訪過	的頁面約	記録							
	• Cookie											
	● 搜尋紀錄											
		• 暫	存檔	案								
												\sim



2. 不可『清除瀏覽記錄』

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『■』、點選『選項』按鈕。



(2) 點選『隱私權與安全性』按鈕。



☆ ³	選項	;	×
¢	ightarrow	C 🛈	
	⋫	一般	
	Q	搜尋	
		隱私權與安全性	
	C	Firefox 帳號	

(3) 設定『保留所有歷史記錄』、不可『清除最近的歷史記錄』、不可『清除 特定網站設定的 Cookie』。

瀏覽紀錄		
Firefox 將 (W)	保留所有歷史記錄	▼
Firefox 會儲存您	的瀏覽記錄、下載清	單、在表單與搜尋列輸入的內容,並且保留您瀏覽的網站所設
定的 Cookie -		
您或許會想要 清	除最近的歷史記錄	或清除特定網站設定的 Cookie



3. 不可清除『網站資料』

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 ■ 』、點選『選項』按鈕。



(2) 點選『隱私權與安全性』按鈕。

✿ 選項	>	<
$\overleftarrow{\leftarrow} \rightarrow$	C û	[
*	一般	
Q	搜尋	
	隱私權與安全性	
S	Firefox 帳號	



(3) 不可點選『清除所有資料』按鈕。

網站資料	
您儲存的網站資料目前使用了 3.0 MB 磁碟空間 了解更多	選項 (<u>[</u>)
	清除所有資料(L)

4. 不可設定於關閉瀏覽器後,『清除瀏覽紀錄』及刪除『Cookie』

客戶瀏覽器設定之內容,在關閉瀏覽器後,將清除憑證資訊。

設定關閉瀏覽器時,勿刪除瀏覽資料,並請保留 Cookie 資訊。

G Google	× +				- 9	×
→ C' û	(1) 🔒 https://www.google.com	◙ ☆	Q. 搜尋	⊻ ∥	\ 🖸 🗊 🔹	
				C 登入至 Sync		-
				◎ 追蹤保護		a
				 □ 開新視窗 ∞ 新増陽私視窗 □ 復先前的瀏覽 	C Ctrl+Si 狀態	Ctrl+ <mark>N</mark> hift+F
				缩放 —	100% +	e7
	C			編輯	ጽ ው	Ø
	G	oodle		收藏庫		>
		3.5	2.	附加元件	Ctrl+SI	hift+A
				,自訂		
	1			開啟欄案	c	Ctrl+C
				另存新檔	(Ctrl+S
	Goo	ogle 搜尋 好手氣		會列印		
				Q 尋找文字		Ctrl+F
				更多		>
				約只開設者 (2) お田		>

(1) 請點擊「■」→「選項」

(2) 請點擊「隱私權與安全性」,確認下列選項內容
 「保留 Cookie 直到」 → 請選擇「Cookie 過期」
 「Firefox 將」 → Firefox 將「保留所有歷史記錄」



	₽	選項	×	+					×
4	\rightarrow	C û	Firefox	about:preferences#privacy 🟠 🔍 搜尋		⊻ Ш\	0) a j	≡
					の 在	選項中尋找			^
	\$	一般		Cookie 與網站資料					
	۵	首頁		您儲存的 Cookie、網站資料與快取目前使用了 531 MB 磁碟空間 了解更多		清除	資料 (L)		
1.	Q	搜尋		● 允許網站設定 Cookie 與網站資料 (A)		管理	資料 (M))	
Г	4	隱私權與安全性	ŧ	 封鎖 Cookie 與網站資料 (B) 		例外	網站 (E)		
	0	Firefox 帳號	_	要封鎖的類型 ① 2 保留 Cookie 直到 (U) Cookie 過期	v				
				表單與密碼					
				✓ 向您詢問是否要記住網站的登入帳號與密碼 (R)		例外	網站 (X)		
						已存登	入資訊(L)	
				使用主控密碼 (U)		變更主	控密碼	(<u>M</u>)	
				瀏覽紀錄 3. Firefox將(W) 保留所有歷史記錄 ▼					
	1	Firefox 技術支援		Firefox 將記住您的瀏覽、下載、表單填寫與搜尋紀錄。		清除瀏	覽記錄 ((<u>S</u>)	
				網址列					

5. 啟用 DOM Storage。

(1) 在網址列輸入『about:config』

● 新分頁 ×	+	- 6	,	×
\leftrightarrow \rightarrow C' \textcircled{a}	Q aboutconfig →	lii\		≡

(2) 點選『我發誓,我一定會小心的!』

about:config	× +		
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a}		Firefox aboutconfig	☆
	Δ	隨便亂搞會讓保固失效!	
		變更這些進階的設定值可能會影響程式的穩定性、安全性及執行效能。在修改前請確定您知道您在做什麼, 所參考的文件值得信賴。	或者確定您
		✓ 下次顯示此警告訊息	
		我發誓·我一定會小心的!	

(3) 搜尋列輸入『dom.storage.enabled』並確認設定值為『True』,若設定值 不為 True,請向用戶確認是否同意將設定值進行修改



about:conf	ig	×	+			
\leftarrow	C' 🛈		Sirefox about:config			
搜尋 (<u>R</u>):	♀ dom.storage.enab	led				
偏好設定名	稱			▲ 狀態	類型	值
dom.storage	e.enabled			預設值	真假值	true



第四章 Edge 瀏覽器

1. 不可使用『InPrivate 瀏覽』

使用此方式開啟瀏覽器,會無法讀取佈署憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 ···· 』圖示、不可選擇『新 InPrivate 瀏覽』。



(2) 若使用此方式開啟瀏覽器,畫面會顯示如下。

🖾 🗖 InPrivate	× +		—	×
$\leftarrow \rightarrow $ D				
	瀏覽 InPri	vate		
	O 搜尋或輸入網址	\rightarrow		
若何 時, 暫在 Mic 索引 <u>関</u> 詞	用 InPrivate 索引標籤 瀏覽資料 (例如 Cooki 檔案) 不會儲存在您的 rosoft Edge 會在您關問 I標籤之後刪除裝置上的 Microsoft 隱私權聲明	,當您瀏覽完調 e、歷程記錄或 時著工。 閉所有 InPrivate 的暫存資料。	里 Ż	



2. 選擇『不要封鎖 Cookie』

因重新啟動瀏覽器後,瀏覽器會刪除佈署的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角 『 … 』、點選 『設定』 按鈕。

	∕≣	l_	B	••••
新視窗				
新 InPrivate 視窗				
縮放			150%	+
將媒體投影至裝置				
在頁面上尋找				
列印				
將此網頁釘選到開始畫面				
F12 開發人員工具				
使用 Internet Explorer 開啟				
傳送意見反應				
延伸模組				
新增功能與提示				
設定				

(2) 點選『檢視進階設定』。



TWID Portal / WebCA Portal 瀏覽器設定注意事項

進階設定	
檢視進階設定	

(3) 選擇『不要封鎖 Cookie』

Cookie	
不要封鎖 Cookie	\sim



3. 不可勾選『Cookie 與儲存的網站資料』

因會清除佈署後的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 ... 』、點選『設定』按鈕。

	ృ	l_	, d	••••
新視窗				
新 InPrivate 視窗				
縮放			150%	+
將媒體投影至裝置				
在頁面上尋找				
列印				
將此網頁釘選到開始畫面				
F12 開發人員工具				
使用 Internet Explorer 開刷	鈫			
傳送意見反應				
延伸模組				
新增功能與提示				
設定				

(2) 點選『選擇要清除的項目』。





(3) 不可勾選『Cookie 與儲存的網站資料』





4. 不可開啟『當我關閉瀏覽器時一律清除此資料』

因重新啟動瀏覽器後,瀏覽器會刪除佈署的憑證。

(1) 點選瀏覽器右上角『 ... 』、點選『設定』按鈕。

	∱≣	Ĺ	B	
新視窗				
新 InPrivate 視窗				
縮放			150%	+
將媒體投影至裝置				
在頁面上尋找				
列印				
將此網頁釘選到開始畫面				
F12 開發人員工具				
使用 Internet Explorer 開啟				
傳送意見反應				
延伸模組				
新增功能與提示				
設定				

(2) 點選『選擇要清除的項目』。



TWID Portal / WebCA Portal 瀏覽器設定注意事項

清除瀏覽資料	
選擇要清除的項目	

(3) 不可開啟『當我關閉瀏覽器時一律清除此資料』

営我關閉瀏覽器時—律洁除此資料
● 關閉



第五章 Safari 瀏覽器

1. 設定 Cookie 和網站資料『總是允許』

開啟設定使用此方式開啟瀏覽器,會無法讀取佈署憑證。

(1) 點選左上角『Safari』、點選『偏好設定』。



(2) 點選『隱私權』頁籤、設定『總是允許』。

	\bigcirc				(隱私權	1					
	× +	4	P	Q			•	2	÷Q:					
一般	標籤頁	自動填寫	密碼	搜尋	安全	隱私權	通知	延伸功能	進階					
	Cookie 和網站資料:													
							認定	JUAT						
							移除所	所有網站資	【料…					
						11	固網站	儲存的 coo	kie 或其他〕	資料	詳細	町資訊…		
			使用	定位服	服務的網	站: 〇 〇 〇	每個 每個 拒絕	網站每天 網站僅提 而不提示	都提示一号 示一次	欠				
					網站追	蹤: 🗌	要求	網站不要該	追蹤我					?



2. 不可設定『防止網站追蹤』

於10.13 環境,開啟此設定會無法讀取佈署憑證。

(1) 點選左上角『Safari』、點選『偏好設定』。

Safari	當案	編輯	
酮於 Safari	afari 延伸功	能…	
偏好設	定…	ж,	8
清除瀏	覽記錄		
服務		•	•
隱藏 Sa	afari	жH	ł
隱藏其 顯示全	他部	7. HH	4
結束 S	afari	ж	2

(2) 點選『隱私權』頁籤、不可勾選『防止跨網站追蹤』、『要求網站不要追

蹤我』。

 ● ●	▲●	自動填寫	密碼	Q 援尊	安全性	國私權	会 網站	隠私權 <u> 延</u> 伸功能 進階	
						網站	追蹤:	 防止跨網站追蹤 要求網站不要追蹤我 	
					Cookie	和網站	資料:	□ 阻擋所有 Cookie 管理網站資料····	
						Apple	Pay:	 允許網站檢查是否已設定 Apple Pay Safari 施讓您在 Apple Watch 或 iPhone 上使 用 Apple Pay 進行網路購物。 	?



3. 移除瀏覽記錄項目不可設定少於預設值『一年之後』

移除瀏覽器記錄將的清除瀏覽器中的憑證。

(1) 點擊「Safari」 →「偏好設定...」



(2) 點擊「一般」後,將移除瀏覽記錄項目內容調整為「手動移除」。

• • •	
🔲 🚍 🦽 🦞 Q 🚘 🙂 (S 🗾 🌣
一般 標籤頁 自動填寫 密碼 搜尋 安全性 隱私權 約	網站 延伸功能 進階
打開 Safari 時打開:	新視窗
打開新視窗時打開:	喜好項目
打開新標籤頁時打開:	喜好項目
首頁:	http://www.apple.com/tw/startpar
	新日則朝貝政為目貝
移除瀏覽記錄項目:	-年之後
喜好項目顯示:	☆ 喜好項目 🗘
「常用網站」顯示:	12 個網站
檔案下載位置:	💿 下載項目 📀
移除下載項目列表:	一天之後 😒
	✓ 下載完成後自動打開「安全的」檔案 「安全的」檔案包含影片檔、圖片檔、聲音 檔、PDF檔、文件檔和封存檔。



• • •	一般
	A 57. 10
一般 標籤頁 自動填寫 密碼 搜尋 安全性 隱私權	網站 延伸功能 進階
打開 Safari 時打開:	新視窗
打開新視窗時打開:	喜好項目
打開新標籤頁時打開:	
首百 :	一週之後
ER.	兩週之後 四日之後
	一個月之後 一年之後
移除瀏覽記錄項目	✓ 手動移除
■ 喜好項目顯示:	☆ 喜好項目 📀
「常用網站」顯示:	12 個網站
檔案下載位置:	🔯 下載項目
移除下載項目列表:	一天之後
	✓ 下載完成後自動打開「安全的」檔案
	「安全的」檔案包含影片檔、圖片檔、聲音 檔、PDF 檔、文件檔和封存檔。

4. 不可使用『私密瀏覽』模式

停止「私密瀏覽」方式:

在 Mac 的 Safari App v 中,關閉「私密瀏覽」視窗,切換至其他並 未使用「私密瀏覽」的 Safari 視窗,或者選擇「檔案」>「新增視窗」來打 開未使用「私密瀏覽」的視窗。

若要進一步加強隱私權:

- 删除您在使用「私密瀏覽」視窗時已下載的任何項目。
- 關閉任何其他仍在開啟中的「私密瀏覽」視窗,以避免其他人使用「上 一頁」和「下一頁」按鈕來查看您在其中曾參訪的網頁。



第六章 iOS+Safari 瀏覽器

1. 確保『阻擋所有 Cookie』設定為關閉狀態

開啟設定使用此方式開啟瀏覽器,會無法讀取佈署憑證。 iOS:「設定」→「Safari」→「阻擋所有 cookie」設定為關閉狀態。





2. 不可使用『私密瀏覽』模式



在 iPhone、iPad 或 iPod touch 上開啟 Safari,然後點一下 , 點一下「私密瀏覽」,然後點一下「完成」。

註:「私密瀏覽」啟用時,Safari 會以黑色或深色顯示,而不是白色或灰色。